



PRESTANDADECLARATION

Nr: WS-5.0-CSK-CorrSeal-945713

1.

Produkttypens unika identifikationskod:

Träskruv försänkt huvud 5,0 CorrSeal

2.

Artikelnummer:

117113, 117114, 117116, 117118, 117120, 117122, 117124, 117160, 117170, 117171, 117172, 117173, 117174, 117175, 117176, 117177, 117212, 117215, 117217, 117218, 117220, 117222, 117225, 117270, 117271, 117272, 117273, 117274, 117275, 117276, 316145, 316147, 316149, 316151, 316153, 316155, 316157, 316159, 415034, 415037

3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fästelement för användning i bärande träkonstruktioner i enlighet med SS-EN 14592

4.

Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
info@essve.se

5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

N.A.





PRESTANDADECLARATION

Nr: WS-5.0-CSK-CorrSeal-945713

6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

3

7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

1015

har utfört: Första typprovning (ITT)

enligt system: 3

och har utfärdat: Provningsrapport

8.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

N.A.

har utfärdat

på grund val av:

har utfört: enligt system:

och har utfärdat:

9.

Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| $M_{y,k}$ [Nmm] | 3700 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 17.3 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ | 21.8 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tens,k}$ [kN] | 7.3 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| $f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$ | 7,7 ($\rho = 450 \text{ kg/m}^3$) | EN 14592:2008+A1:2012 |
| Durability (i.e. corrosion protection) | Service class 3 acc. to EN 1995-1-1 | EN 14592:2008+A1:2012 |
| d_1 [mm] | 3,0 | EN 14592:2008+A1:2012 |





PRESTANDADECLARATION

Nr: WS-5.0-CSK-CorrSeal-945713

10.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Kista 2018-11-01

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

