

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nr: FACADE-SCREW-4.4-A4 fi

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Julkisivuruuvi 4,4 Ruostumaton teräs A4

2. Tuotenumero:  
537145, 537152, 537165, 537172, 537245, 537252, 537265, 537272, 537345, 537352, 537365,  
537372, 537445, 537452, 537465, 537472, 537545, 537552, 537565, 537572, 537601, 537603,  
537605, 537607, 537609, 537611, 537613, 537615, 537617, 537619

3. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
EN 14592 -standardin mukaiset kiinnikkeet kantaviin puurakenteisiin

4. Valmistaja:  
ESSVE Produkter AB  
Box 7091  
SE 164 07 Kista  
Sweden

info@essve.se

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

5. järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
3

6. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
1015

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
$M_{y,k}$ [Nmm]	3200	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	17,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	25,1	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	4,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,k}$ [Nm] $\geq 1,5$	1,53 ( $\rho = 450 \text{ kg/m}^3$ )	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
$d_1$ [mm]	2,77	EN 14592:2008+A1:2012

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert  
Kista 2021-04-28