

PRESTANDEDEKLARATION

Nr: CS-W-(WAF)-6.0-CorrSeal sv

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Konstruktionsskruv WAF 6,0 CorrSeal

2. Artikelnummer:
113101, 113103, 113105, 113107, 113109, 113111, 113113, 113115, 113117, 113119, 113121,
113123, 113127

3. Avsedd användning:
Fästelement för användning i bärande träkonstruktioner i enlighet med SS-EN 14592

4. Tillverkare:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden

info@essve.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
3

6. Anmält organ:
0402

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
$M_{y,k}$ [Nmm]	9900	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{ax,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	9,2	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{head,k}$ [N/mm ²] for $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$	14,9	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tens,k}$ [kN]	9,5	EN 14592:2008+A1:2012
$f_{tor,k}$ [Nm] / $R_{tor,mean}$ [Nm] $\geq 1,5$	$\geq 1,5$ ($\rho = 480 \text{ kg/m}^3$)	EN 14592:2008+A1:2012
Durability (i.e. corrosion protection)	Service class 3 acc. to EN 1995-1-1	EN 14592:2008+A1:2012
d_1 [mm]	3,9	EN 14592:2008+A1:2012

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Dyar Jamil, Technical expert

Kista 2021-09-15